




**АЛТАИР**  
В СОЗВЕЗДИИ ТЕХНОЛОГИЙ



тел.: 8 (812) 333-03-67  
E-mail: [info@altaircom.ru](mailto:info@altaircom.ru)  
сайт: [altaircom.ru](http://altaircom.ru)

## EP серия разъемной клеммы, «мама» на кабель ( под «папу» на панель)



Количество контактов	Схематичное изображение	Тип	Сечение кабеля	Сечение проводника, мм	Ток	Парт-номер для заказа
2		EP020-2224-01	8	1.0~2.5	17.5A	910002701
			11.5			910002702
3		EP030-2224-01	8	0.5~2.5	17.5A	910002801
			9.5			910002802
			11.5			910002803
4		EP040-2224-01	8	0.5~2.5	17.5A	910002901
			9.5			910002902
			11.5			910002903
			12.5			910002904
5		EP050-2224-01	8	0.5~1.5	15A	910003001
			9.5			910003002
			11.5			910003003

Номинальное напряжение	450V AC
Номинальное импульсное напряжение	2500V
Сопротивление контактов	≤10mΩ
Сопротивление изоляции	≥500MΩ
Усилие зажима	120N
Зажим	Винтовая клемма
Степень защиты	IP68 1m-24H
Рабочая температура	-40°C ~ +85°C
Материал корпуса	PA66 and PA66 30% GF
Материал контактов	Никелированный медный сплав
Соответствует стандартам	EN61984 / EN60998-1 2004 / EN60998-2-1 2004 / EN62444 2013 / CQC 1101-2011 / UL2238 / UL 1977